

Cesta 1. Rejdice.

ppč. 383/2 v k.ú.Rejdice

Délka : 625 m

Šíře : 3 m

Cestu je třeba odvodnit a zpevnit podloží.

Vybrané úseky cesty bude nutno opatřit podkladní vrstvou pro zvýšení únosnosti podloží.

Je třeba zřídit jeden propustek pod komunikací – do něj navést přítok vody.

Zhruba na polovině délky cesty je třeba vytvořit příkopy.

V místech nedostatečné únosnosti je třeba zpevnit krajnice.

V místě, kde nebudou příkopy, bude kraj cesty vysvahován a přebytečná zemina odtěžena.

Do cesty budou umístěny stávající svodnice v počtu 10ks.

Povrch komunikace navrhnout z drceného asfaltu, jeho prolítí karotickou emulzí a následné zadrčení kamenivem v druhu a barvě dle požadavků investora.

Cenu navrhnout za celek v plánované šíři + vjezd ze silnice a křižovatka na konci + upravit sjezdy k stávajícím nemovitostem.

Cesta 2. Příchovice.

ppč. 3538 v k.ú.Příchovice u Kořenova

Celková plocha : 1026 m²

Šíře : 4 m.

Dorovnání a přesvahování stávající cesty v šíři 4 m a celkové výměře včetně nájezdového klínu a sjezdu k vleku 1026 m² asfaltovou drtí.

Po straně bude vybudován příkop v celkové délce 155m. Budou zhotoveny 2 propustky pod komunikací (dodá a zhotoví investor).

Povrch komunikace navrhnout z drceného asfaltu, jeho prolítí karotickou emulzí a následné zadrčení kamenivem v druhu a barvě dle požadavků investora.

Cesta 3. Kořenov.

ppč. 2902 v k.ú.Polubný

Celková plocha : 505 m².

Jedná se o opravu krycí vrstvy cesty. Dorovnání podkladu asfaltovou drtí a úprava napojení na okolní komunikace. Celková plocha opravy je 505 m².

Povrch komunikace navrhnout z drceného asfaltu, jeho prolítí karotickou emulzí a následné zadrčení kamenivem v druhu a barvě dle požadavků investora.